



Terrasoft®

# Kraftkleber für Fugen

## Hybrid-Klebstoff zur Fugenverklebung

Lösungsmittel-, Isocyanat- und Silikonfrei. Nahezu geruchlos. Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen, auch feuchten, Untergründen. Nach Aushärtung dauerelastisch. Wasserfest und seewasserbeständig.

## ANWENDUNGSBEREICH

Alle Abdichtungen und dauerhafte Verklebungen: auf glattem und porösem Untergrund, innen und außen, auch in feuchten Räumen und auf feuchten Untergründen. Hybrid Kleb- und Dichtstoff wird eingesetzt zum Verkleben und Abdichten von allen üblichen Baumaterialien

Strukturverklebung, spannungsfrei zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP und PTFE) und Harthölzern  
Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus

Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452, kann nass-in-nass überlackiert werden. Farbecht, witterungs- und UV-beständig

Für Sanitär Anwendungen geeignet

Nicht korrosiv

Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen



Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw.

## GEBRAUCHSHINWEISE

Die Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Kartusche auspressen mittels Hand- oder Druckluftpistole.

Als Abdichtung: gleichmäßig anbringen. Das Abglätten, sofern erforderlich, muss vor der Hautbildezeit erfolgen mit einer Seifenlösung. Werkzeuge unmittelbar nach Verwendung mit Terpentinersatz (Kristallöl) reinigen. Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitungstemperatur: > +5 °C



Terrasoft Kleber für Fugen  
schwarz