





Terrasoft®

Sitzelement valis rotus



Mit dem Sitzelement valis rotus aus hochwertigem EPDM-Granulat bringen Sie mehr Farbe in die Gestaltung Ihrer Freiräume. Insbesondere auf Spielplätzen finden die farnefrohen Sitz- und Spielelemente großen Anklang. Werden die Elemente zusammengestellt, ergeben sie entweder fröhliche, schlangenförmige Gebilde oder Kreise mit entsprechendem Durchmesser. Der planerischen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Ein umfangreiches Sortiment, wie zum Beispiel der Tunnel cyrus oder der Berg mons ermöglichen unendlichen Gestaltungsspielraum. Die rutschhemmende und dauerhaft weiche Oberfläche lädt zum Spielen und Verweilen ein.

VORTEILE

- leichter und schneller Einbau
- wartungsarm
- robust
- attraktives Sitzmöbel
- Spielelement

ANWENDUNG

Einfach genial – genial einfach! Die Spiel- und Sitzelemente sind einzigartige Gestaltungselemente für den Außenbereich. In Kindergärten oder innerstädtischen Bereichen können farnefrohe Spiellandschaften gestaltet werden.



Verklebung des Terrasoft Sitzelements auf festen Untergründen.

EINBAUHINWEISE

Die Sitzelemente werden auf die vorhandene Fläche (feste Untergründe) aufgestellt und gemäß der Terrasoft Klebeanleitung verklebt. Wir empfehlen die Verwendung von synthetischem Fallschutz.

	Gewicht	Freie Fallhöhe	Aufprallfläche	Bedarf Fallschutzplatten
mit Lehne	38 kg	280 mm	Ø 3780 mm	16 m²
ohne Lehne	28 kg	150 mm	Ø 3780 mm	16 m²

WARTUNGSHINWEISE

Vorbereiten des Untergrundes

Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe sind.

Vorbereiten der Kartusche

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen die Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Elements.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Elemente 48 Stunden lang nicht bewegt werden sollten.

Farben



-31

signalgelb

-32

signalgrün

-34

signalrot

-23

blau

Spezifikationen



INSPEKTION UND WARTUNG

Vierteljährliche Operative Inspektion:

Spiel- und Sicherheitsbereich auf offensichtliche Gefahrenquellen und Sauberkeit prüfen (z.B. freiliegendes Fundament, fehlende oder beschädigte Teile, fehlender oder ungenügender Fallschutz, Scherben, Verunreinigungen etc.).

Spielfläche auf Sauberkeit und Beschädigungen prüfen. Evtl. vorstehende Teile entfernen.

Gerät auf Sauberkeit, korrekte Funktion, Verschleiß, Stabilität und evtl. Beschädigungen prüfen. Befestigungen ggfls. nachziehen.

Jährliche Hauptinspektion (in Abständen von nicht mehr als 12 Monaten):

Zusätzlich zu den Überprüfungen aus der operativen Inspektion insbesondere die Standfestigkeit des Geräts (aufgrund evtl. Korrosion oder Vandalismus) und dessen Betriebssicherheit aufgrund durchgeführter Reparaturen oder zusätzlich eingebauter bzw. ersetzter Anlagenteile prüfen. Dabei kann es erforderlich sein, das Fundament freizulegen.

Achtung!

Die genannten Wartungsintervalle haben empfehlenden Charakter. Die Häufigkeit der Inspektionen ist bei intensiver Beanspruchung des Geräts, bei hoher Luftverschmutzung, extremen Witterungseinflüssen, Installation in Küstennähe oder an vandalismusgefährdeten Standorten und abhängig vom Gerätealter gem. der jeweiligen Gegebenheiten zu verkürzen. Bitte beachten Sie unbedingt zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungsempfehlungen die Vorschriften der DIN EN 1176-7!

Verwenden Sie im Falle des Austauschs oder der Reparatur von Bauteilen aus Gründen der Betriebssicherheit und aus haftungsrechtlichen Gründen nur Original-Ersatzteile!

Für die Reinigung empfehlen wir unseren Spezial-Grundreiniger.